



PONTE MOBILE	AWP-30S
Altezza massima di lavoro - in interni	10,08m
Altezza massima piano di calpestio - in interni	9,0m
A Altezza - chiusa (b. standard)	1,98 m
B Altezza - inclinazione all'indietro (2) (b. standard)	-
C Lunghezza - chiusa (b. RT/Stretta)	1,35m
D Lunghezza - inclinata all'indietro (2)	-
E Larghezza	0,74 m
Portata massima	159kg
F G Ingombro stabilizzatori (lung./largh.) (b. standard)	1,93 / 1,73m
H Accesso in angolo (3) (b. standard)	0,56m
I J Accesso frontale/laterale (b. standard)	0,20 / 0,53 m
Standard dimensioni piattaforma	0,69 / 0,66 / 1,14 m
Standard con cancelletto dimensioni piattaforma	0,69 / 0,66 / 1,14 m
Stretta con cancelletto dimensioni piattaforma	0,66 / 0,51 / 1,14 m
Modelli AC	352 kg
Modelli DC	393 kg
Pressione di carico al suolo	1,65 kPa
Alimentazione - modelli AC	110V/50-60 Hz 220V/50-60 Hz
Alimentazione - modelli DC	12V DC
Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	< 70 dBA
Vibrazioni	<2,5m/s ²

