

RAGNO SMX250

Altezza max di lavoro	25,20 m
Sbraccio max di lavoro	7,90 m (250 kg) 11,60 m (80 kg)
Rotazione torretta	360°
Rotazione idraulica del cestello	90°+90°
Dimensioni max del cestello in alluminio	1,4 x 0,7 x 1,10m
Portata cestello	250 kg
Comandi	Elettroidraulici
Stabilizzazione	Stabilizzatori a discesa in sagoma
Lunghezza macchina con cestello	5,123m
Altezza con cestello	2114m



MULTITEL SMX 250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	27/04/18	L.B.		

DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00

D63172


STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

250Kg

80Kg


7,90m ±5% 11,60m ±5%
7,90m ±5% 11,60m ±5%
7,90m ±5% 11,60m ±5%
7,90m ±5% 11,60m ±5%



Macchina dotata di sistema di limitazione dello sbraccio a controllo di momento, le linee del grafico rappresentano le condizioni limite, ovvero con il carico massimo (carico nominale) e con il carico minimo (peso di una persona senza attrezzi - 80kg). Per ogni carico compreso tra questi due valori si ottiene una curva che sta tra le due linee tracciate.

Machine équipée d'un système de limitation de la portée à contrôle de moment, les lignes du graphique représentent les conditions limites, c'est-à-dire avec la charge maximum (charge nominale) et avec la charge minimum (poids d'une personne sans outils - 80 kg). Pour toute charge comprise entre ces deux valeurs, on obtient une courbe qui se situe entre les deux lignes tracées.

Die Maschine ist mit einem System zur Begrenzung der Ausladung mit Prüfmoment ausgestattet, die Grafiklinien stellen die Grenzbedingungen mit der maximalen Last (Nennlast) und der Mindestlast (Gewicht einer Person ohne Werkzeuge - 80 kg) dar. Für jede Last innerhalb dieser beiden Werte wird eine Kurve zwischen den beiden Linien erstellt.



D63174

