

Serbatoi trasportabili omologati per gasolio con elettropompa 12 Volt - 900 LT



Codice: **000-SE-2282-0900-12V**



SERBATOIO Serbatoi particolarmente indicati per il rifornimento di carburante dei mezzi in cantiere da 250 a 900 litri, omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ogni serbatoio per gasolio viene testato e omologato singolarmente da un ente certificatore abilitato. Costruiti ad asse orizzontale (mod. 900 Lt) e verticale (mod. 250 Lt /450) in acciaio al carbonio di prima scelta con spessore 2,5 mm. Saldatura con procedura ad arco sommerso. All'interno del serbatoio c'è la paratia frangi-flusso (sui modelli orizzontali) e golfari di sollevamento anche a pieno carico. Il telaio realizzato in robusto tubolare in acciaio protegge il serbatoio da eventuali urti durante il trasporto, il sollevamento o ribaltamento. La struttura è idonea per agevolare il sollevamento tramite carrelli elevatori anche a pieno carico. Boccaporto diam. 300 con carico da 3", valvola di sicurezza a 3 effetti, rifinitura finale tramite verniciatura a polveri. ARMADIO DI EROGAZIONE MODELLO BASE : Armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave comprendente elettropompa 12 o 24 v. da 40 lt/min, contaltri meccanico ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore fisso, 4 mt tubo di gomma raccordato e pistola automatica.

DIM Altezza	1900 mm
DIM Larghezza	1170 mm
DIM Lunghezza	1000 mm
Erogazione	40 LT/MIN

Fluidi consentiti	GASOLIO
Fluidi non consentiti	BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI
Funzionamento	ELETTRICO
Materiale	ACCIAIO
Normative	Prodotto omologato dal ministero degli interni. Approvazione come D.M. del 19/03/90 - D.M. 12/09/2003 e D.M. 27/01/2006 OMOLOGAZIONE n.3704/1551-37/80.
Origine	MADE IN ITALY
Temperatura di utilizzo	-20 ÷ 60 °C
Voltaggio	12 V
Capacità	900 LT