

VTevo²⁰¹⁹

L'unione tra una potenza illuminante di 4 fari a LED da 320W ed una cofanatura molto compatta si traduce della nuova VTevo, la torre faro mobile più compatta ed ecologica mai creata! La VTevo ti aiuterà a risparmiare fino al 75% di carburante e a proteggere l'ambiente grazie ad una riduzione di fino a 10 tonnellate di CO₂ all'anno. La macchina può funzionare ininterrottamente fino a 200 ore senza rifornimento.



Multi chip
+ Luce
- Peso
+ Robustezza

LAMPADE LED GENERAC®

4 proiettori a LED ad alta efficienza da 320W progettati da Generac Mobile®



VTevo K2

VTevo Y1

VTevo Y2

VTevo P2

DATI TECNICI		VTevo K2	VTevo Y1	VTevo Y2	VTevo P2
Dimensioni minime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	2480 x 1310 x 2450			
Dimensioni massime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	2480 x 2400 x 8000			
Peso a secco (kg)		658	640	658	658
Sistema di sollevamento	M:Manuale / H:Idraulico	M	M	M	M
Rotazione del palo (°)		340	340	340	340
Potenza delle lampade (W)		4 x 320	4 x 320	4 x 320	4 x 320
Tipo di lampada	MH:Ioduri Metallici / LD:LED	LD	LD	LD	LD
Lumen totali (Lm)		184000	184000	184000	184000
Area illuminata (m ²)		4500	4500	4500	4500
Motore		Kubota Z482	Yanmar L70N	Yanmar 2TNV70	Perkins 402D-05G
Raffreddamento motore	L: Liquido / A:Aria	L	A	L	L
Cilindri (N)		2	1	2	2
Velocità motore (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	3000/3600	1500/1800	1500/1800
Contenimento liquidi (110%)	√:Sì / ●:No	√	√	√	√
Alternatore	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60
Presa di corrente	kVA/V/Hz	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60
Pressione sonora media	dB(A)@ 7m	60	63	63	63
Resistenza al vento (km/h)		110	110	110	110
Capacità serbatoio (litri)		120	120	120	120
Autonomia totale (h)		200	200	179	174

VASCA DI RACCOLTA LIQUIDI

Una vasca di raccolta liquidi per evitare qualsiasi rischio di perdite nel terreno.

MODELLO ECOSOTENIBILE

Proteggi l'ambiente con la VTevo: riduzione di emissioni di CO₂ fino a 10 tonnellate all'anno comparate con una torre faro tradizionale!

NEW LAMPADINE LED

4 proiettori a LED ad alta efficienza da 320 W progettati da Generac Mobile®. Aspettativa di durata garantita: 35000 ore lavorative!

STRUTTURA ROBUSTA

Un corpo macchina in acciaio rinforzato per la massima affidabilità, con larghe grate di ventilazione posizionate su 2 lati.

RISPARMIO DI CARBURANTE

Comparata ad una torre faro tradizionale MH, con la VTevo puoi risparmiare fino al 75% del carburante!



OPZIONI DISPONIBILI

- Traino lento da cantiere (di serie)
- Traino stradale di tipo A (fisso)
- Traino con assale stradale
- Scaldiglia
- Parascintille certificato
- Assale con barra di torsione
- Pannello "eco" con timer digitale e sensore crepuscolare
- Secondo anno di garanzia
- Valvola d'arresto
- Puntazza di messa a terra
- Gancio a palla 50 mm
- Gancio a occhio 50 mm
- Colore dedicato
- Skid base zincato