



SELF-PRIMING
PUMPS 



FDX BLADE S



BXD

Self-priming axial pump, 3 stainless steel pistons and brass pump head

Pompa autoadescante con 3 pistoncini assiali inox e testata in ottone



BWD-K

Self-priming triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods

Pompa autoadescante con 3 pistoncini in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo



Height-adjustable and foldable handlebar

Manubrio regolabile in altezza e ripiegabile



Pneumatic rubber wheels (optional)

Ruote pneumatiche in gomma (su richiesta)



Easy to handle up and down steps and over uneven ground

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Well balanced for easy handling

Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Honda and Loncin gasoline engines
- Versions with Comet BXD self-priming axial pump, 3 stainless steel pistons and brass pump head
- Versions with Comet BWD-K self-priming triplex pump, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods
- Professional unloader valve
- Low-pressure detergent suction
- Readily serviceable water suction filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Ø 260 rubber wheels (optional)
- Stabilizing rubber feet
- Pressure gauge
- Motori a benzina Honda e Loncin
- Modelli con pompa autoadescante Comet BXD con 3 pistoni assiali inox e testata in ottone
- Modelli con pompa autoadescante Comet BWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo
- Valvola di regolazione professionale
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso (su richiesta)
- Uso semiprofessionale gravoso
- Piedi antivibranti in gomma
- Manometro

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
9066 0501	FDX Blade S 13/150 - Honda GP160	BXD	150 15	780	5,0 3,7	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0502	FDX Blade S 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0503	FDX Blade S 12/200 - Honda GP200	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0504	FDX Blade S 13/180 - Loncin G200 F	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0505	FDX Blade S 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Height with handle closed - Altezza con manubrio chiuso

STANDARD EQUIPMENT / DOTAZIONE STANDARD



GC 251 gun with protection
Pistola GC 251 con protezione



Lance with adjustable jet, with nozzle
Lancia getto regolabile con ugello



10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 m



Plastic inlet water filter
Filtro ingresso acqua in plastica